

Juurviljatükeldaja Metos RG-400i + söötelehter ja söötesilinder



Tehnilised andmed

Tootekood	4144943
Toote nimi	Juurviljatükeldaja Metos RG-400i + söötelehter ja söötesilinder
Mõõtmed	mm
Tehniline informatsioon	400V, 0,9kW, 3N~

Tootekirjeldus

Metos RG-400i juurviljatükeldaja on mõeldud suurte koguste kiireks töötlemiseks võimalikult ergonoomiliselt

- Metos RG-400i on vastupidav, mitmekülgne ja suure tootlikusega juurviljatükeldaja head lõiketulemust nõudvale kasutajale
- võimalik valmistada < 3000 portsjonit päevas
- ergonoomiline, lai valik erinevaid lõiketeri
- usaldusväärne, vajab vähe hooldust
- turvalisusele ja kasutamiskindlusele on pööratud erilist tähelepanu.
- Söötelehter koos söötesilindriga (mudel A) pidevaks kartulite, sibulate, kuiva leiva, pähklite, seente jm. söötmiseks.

Tiivad juhivad tooted automaatselt lõiketerale, seega ei ole vaja neid käsitsi suruda. Näit. võib kooritud kartulid kallata lehtrisse otse kotist või ämbrist. Söötelehter ja söötesilinder on roostevabast terasest.

- Söötesilindrit mudel B, kasutatakse koos käsitõukuri, 4-avaga sööteseadme või pneumaatilise tõukuriga.



Mudel B erineb mudel A-st selle sisepinnal paiknevate kolme terava tera poolest.

Käsitõukurit või pneumaatilist tõukurit kasutades võib näiteks asetada kapsapea tervenisti koonusesse, mille terad tükeldavad pinna ja spiraalikujuline lõiketerade lukustuskrugi veab kapsa edasi ja lihtsustab tööd. Söötekoonuse suur mahutavus (9 l) ja 200 mm läbimõõt vähendavad täitmiskordade arvu ja võimaldavad paljude toodete söötmise tervetena.

- 4-avaga söötesead on pidevaks töötamiseks, näit. kurgi, porrulaugu, tomatite ja tsitrusviljade eeltöötlemiseks.

Kasutatakse koos söötesilinder B-ga. 4-avaga sööteseadmel on kaks 73 mm läbimõõduga, üks 60 mm ja üks 35 mm sööteauk. Varustusse kuuluvad kaks erineva mõõduga valgest plastmassist valmistatud tõukurit.

Käsitõukur on kiireks töötamiseks, näiteks kapsa, hiinakapsa, ameerikasalati, porgandite, tomatite jms. tuge ja surumist nõudvate toodete söötmiseks. Tõukuri kuju lihtsustab surumist ning jõudu pole vaja rakendada. Tõukuriga saab samuti juhtida seadme tööd, kui tõukur on käänatud kõrvale, seade seiskub ja taas vastupidi. Pneumaatiline ehk suruõhuga töötav tõukur on kapsa, salati, porgandite jms. surumist vajavate toodete automaatseks söötmiseks. Algselt enim jõudu nõudnud kapsa ja porgandi töötlemine sujub tänu suruõhuga töötavale tõukurile kergesti ja ergonoomiliselt.

Kasutaja täidab söötesilindri B ja nihutab tõukuri söötesilindri peale, seade käivitub automaatselt. Töötamine on turvaline, sest seade seiskub automaatselt, kui tõukur lükata küljele. Vastavalt töödeldava tooraine struktuurile, saab valida kahe kiiruse vahel.

Varustusse kuulub: korpus, söötelehter, söötesilinder A

Lisavarustus (ei sisaldu toote hinnas):

- söötesilinder B, kasutatakse koos 4-avaga sööteseadmega ja manuaalse käsitõukuriga
- 4-avaga söötesead, käsitõukur
- pneumaatiline tõukur, vajab suruõhku 35 l/min
- kompressor eelnevale (64dB)
- terade hoideraam