

Keraamiline pliit+küpsetusahi Ardox C6/220 400V3N~



Tehnilised andmed

Tootekood	3752022
Toote nimi	Keraamiline pliit+küpsetusahi Ardox C6/220 400V3N~
Mõõtmed	1200 × 800 × 900 mm
Kaal	135,000 kg
Tehniline informatsioon	400 V, 36 A, 24.2 kW, 3N~, 50 Hz

Tootekirjeldus

Keraamilise tasapinnaga pliit, kus nõusid kuumutatakse infrapunakiirgajaga. Kiire soojenemine, väike soojuskadu, lihtne puhastada.

- ühtne tasapind, 6 infrapunakeedukohta
- esimesed plaadid on ümmargused diam. 230 mm, võimsusega a' 2,4 kW
- tagumised plaadid on neljakandilised 260 mm, võimsusega a' 4 kW
- sujuv temperatuuri reguleerimine
- igal plaadil märgutuli
- pliiditasapinna ümber on süvend ülekeemis- ja pesuvee jaoks
- konstruktsioon roostevabast terasest
- avatud alus roostevabast terasest riiuliga
- reguleeritavad jalad

Aluses küpsetusahi Metos Chef 220

Kõrgkvaliteediline Metos Chef 220 on küpsetusahi nõudlikule professionaalile. Chef-ahjuga saad ühtlase ja soovitud küpsetustulemuse. Chef-ahju on kerge paigaldada, kasutada ja



hooldada. Moodulehitusega ahjudest saab alati moodustada soovitud komplekti küpsetamiseks ja kergitamiseks. Chef ahju suurt topeltklaasiga ust saab klaaside vahelt puhastada. Klaaside vahel ringlev õhk alandab uksepinna temperatuuri. Uks avaneb isoleeritud käepidemest. Eemaldatava juhtsiinistiku, poleerpinna ja ümardatud nurkadega ahjukambrit on kerge puhastada. Ahju juhtpaneel on selge, nupud vastupidavad ja käepärased. Ühtlase küpsetustulemuse tagavad suunda vahetav puhur ja ümardatud nurkadega ahjukamber. Elektri- ja niisutusveeühendused asuvad seadme tagaseinas, samuti ahjukambri aurukorsten. See lihtsustab paigaldamist ja võimaldab seadmeid üksteise peale asetada. Üksiku seadme võib paigaldada laua peale. 1-3 seadme rühm paigaldatakse alusele vastavalt valikule. Alused on lisavarustuses. Ahjukambris on tõhus valgustus. Termostaadi andur on kaitstud löökide eest.

Ahjukamber ja välisvooderdus roostevabast terasest, ukse suur kahekordse klaasiga aken

- temperatuurivahemik +50 - 300°C
- taimer 0 - 120 min või pidev režiim
- maht 4 x GN1/1-65 või 2 x GN2/1-65
- siinivahe 125 mm
- ahjukambri valgustus
- küpsetusruumi manuaalne niiskuse eemaldamine
- manuaalne niisutustoiming, ühtlasi pidev niisutamine, mille niiskuse kogus on reguleeritav tehase-seadest erinevaks (nõuab hooldustöötaja käimist)
- eemaldatav juhtsiinistik
- ahju võib paigaldada eraldi või moodustada rühma