

Keraamiline pliit+konveksioonahi Ardox C6/240 400V3N~



Tehnilised andmed

Tootekood	3752023
Toote nimi	Keraamiline pliit+konveksioonahi Ardox C6/240 400V3N~
Mõõtmed	1200 × 800 × 900 mm
Kaal	145,000 kg
Tehniline informatsioon	400 V, 36 A, 27 kW, 3N~, 50 Hz

Tootekirjeldus

Keraamilise tasapinnaga pliit, kus nõusid kuumutatakse infrapunakiirgajaga. Kiire soojenemine, väike soojuskadu, lihtne puhastada.

- ühtne tasapind, 6 infrapunakeedukohta
- esimesed plaadid on ümmargused diam. 230 mm, võimsusega a' 2,4 kW
- tagumised plaadid on neljakandilised 260 mm, võimsusega a' 4 kW
- sujuv temperatuuri reguleerimine
- igal plaadil märgutuli
- pliiditasapinna ümber on süvend ülekeemis- ja pesuvee jaoks
- konstruktsioon roostevabast terasest
- avatud alus roostevabast terasest riuliga
- reguleeritavad jalad

Aluses konveksioonahi Metos Chef 240



Kõrgkvaliteediline Metos Chef 240 on konvektsioonahi nõudlikule professionaalile. Chef-ahjuga saad ühtlase ja soovitud küpsetustulemuse. Chef-ahju on kerge paigaldada, kasutada ja hooldada. Moodulehitusega ahjudest saab alati moodustada soovitud komplekti küpsetamiseks ja kergitamiseks. Chef ahju suurt topeltklaasiga ust saab klaaside vahelt puhastada. Klaaside vahel ringlev õhk alandab uksepinna temperatuuri. Uks avaneb isoleeritud käepidemest. Eemaldatava juhtsiinistiku, poleerpinna ja ümardatud nurkadega ahjukambrit on kerge puhastada.

Ahju juhtpaneel on selge, nupud vastupidavad ja käepärased. Ühtlase küpsetustulemuse tagavad suunda vahetav puhur ja ümardatud nurkadega ahjukamber. Elektri- ja niisutusveeühendused asuvad seadme tagaseinas, samuti ahjukambri aurukorsten. See lihtsustab paigaldamist ja võimaldab seadmeid üksteise peale asetada. Üksiku seadme võib paigaldada laua peale. 1-3 seadme rühm paigaldatakse alusele vastavalt valikule. Alused on lisavarustuses.

Ahjukambris on tõhus valgustus. Termostaadi andur on kaitstud löökide eest.

Ahjukamber ja välisvooderdus roostevabast terasest, uksele suur kahekordse klaasiga aken

- temperatuurivahemik +50 - 300°C
- taimer 0 - 120 min või pidev režiim
- maht 4 x GN1/1-65 või 2 x GN2/1-65
- siinivahe 125 mm
- suunda vahetav ventilaator
- ahjukambri valgustus
- küpsetusruumi manuaalne niiskuse eemaldamine
- manuaalne niisutustoiming, ühtlasi pidev niisutamine, mille niiskuse kogus on reguleeritav tehaseseadest erinevaks (nõuab hooldustöötaja käimist)
- eemaldatav juhtsiinistik
- ahju võib paigaldada eraldi või moodustada rühma