

Külmkamber Quick-Box 1212, katusele



Tehnilised andmed

Tootekood	4379101
Toote nimi	Külmkamber Quick-Box 1212, katusele
Mõõtmed	1240 × 1200 × 2450 mm
Tehniline informatsioon	230V ,

Tootekirjeldus

Metos QuickBox külm- ja sügavkülmkambrite valik pakub mitmesuguseid võimalusi erinevatele ruumilahendustele.

Sarja külm- ja sügavkülmkambrid võib tarnida nii seinale kui ka katusele paigaldatavate külmaagregaatidega. Samuti võib kambreid tellida keskse külmaagregaadi paigaldamise valmidusega.

- seinaelementide välis- ja sisepinnad on kuumtsingitud, valgeks värvitud plastikkattega terasest
- polüuretaanist isolatsiooni paksus seintes on 70 mm
- põranda pind on karestatud plastikkattega terasest
- kõik sisenurgad on ümardatud ja nurkades ei ole liitekohti, seetõttu on kambreid lihtne puhtana hoida ja saavutada kõrge hügieenitase
- võimalik on tellida ka ilma põrandata kambreid (eritoode), uksele paigaldatava eritihendiga (hind ei muutu)
- temperatuurivahemik on -2°C ... +10°C
- veekindla kattega elektrooniline juhtpaneel digitaalse näidikuga
- kambri sisemõõdud 1100*1060*1920 mm
- maht 2,16 m²



- ukse laius 700 mm
- ukse kõrval asuva kambriseina laius 400 mm
- kambri katusele paigaldatav monoblokk külmaagregaat

Kambrite paigaldamine on lihtne ning kiire tänu komplektis sisalduvatele töövahenditele ja paigaldusjuhistele.

Elementide liitekohad kinnituvad kiirlukustusega, mille abil liitekohad saavutavad täieliku tiheduse.

Standardvarustuses:

- 4 tasapinnaga alumiiniumkonstruktsiooniga riiulid kahes seinas
- riiuliplaadid on valmistatud toiduainetööstusesse sobivast materjalist
- iga riiuli kandevõime on 150 kg
- kõrguse reguleerimisvahemik 100 mm
- riiulite osad on lihtsalt eemaldatavad ning nõudepesumasinas pestavad
- ukstel on seespool automaatvalgustusega turvaavaja
- ukse lukustus ja sisemine valgustus on samuti standardvarustuses
- tugevad uksehinged mitmekülgsede reguleerimisvõimalustega
- uksetihendid on lihtsalt vahetatavad
- paremakäeline uks, võimalik tellida ka vasakukäeline uks
- turvarestiga ventilaator
- aurusti ventilaator seiskub ning valgustus süttib kui uks avatakse

Seina äärde paigutatava kambri külmaagregaat paigaldatakse ukseseinale ja agregaat ulatub, sõltuvalt mudelist

310 -370 mm väljapoole. Lisaks on agregaadi kohale ja alla ventilatsiooni tagamiseks vaja jätta 500 mm vaba ruumi ning agregaadi mõlemale küljele 200 mm vaba ruumi.

Kambri katusele paigaldatav agregaat lisab kambrile kõrgust ja kogukõrguseks tuleb 2500 mm. Lisaks on kambri kohale ventilatsiooni tagamiseks vaja 500 mm vaba ruum.

Lisavarustusena (ei sisaldu pakutud hinnas):

- kåruramp
- 5-6 tasapinnaga riiulid