

Kombiahi Metos Memo T61 Slim



Tehnilised andmed

Tootekood	4571336
Toote nimi	Kombiahi Metos Memo T61 Slim
Mõõtmed	510 × 800 × 880 mm
Tehniline informatsioon	400V, 16A, 7,75kW, 3N, 50Hz

Tootekirjeldus

Kombiahi laiussega ainult 51cm !

- maht 6xGN1/1
- siinide vahe 60mm, siinid eemaldatavad
- 95 testitud ja eelprogrammeeritud küpsetusrežiimi
- Võimalik programmeerida lisaks 99 automaatset programmi (kuni 9 astet)
- võimalik moodustada eelprogrammeeritud küpsetus režiimidest ja enda lisatud režiimidest lemmikute loetelu
- Konvektsioonküpsetus +30°...+260°C
- Auru küpsetus +30°...+130°C
- Kombiküpsetus +30°...+260°C
- LED valgustus kambris
- Kliima funktsioon (automaatne niiskuse kontroll ahju kambris)
- FastDry® süsteem ahjukambri niiskuse kiireks eemaldamiseks
- LED HVS tähtnumbriline ekraan temperatuuride, kliima, aja ja sisetemperatuuri kuvamiseks.
- 2,4" (LCD - TFT) värviline ekraan lemmikprogrammide, eelseadistatud programmide-, ventilaator-, automaatse pesemise-, menüüde- ja sätete kuvamiseks
- Sisse/välja lülitamise nupp, rullnupp vajutamise funktsiooniga valikute tegemiseks.
- Manuaalne eelsoojendus



- Iseeneslik diagnostika programm enne ja kasutamise ajal detailse kirjelduse ja võimalike vigade hoiatusega.
- Automaatne ventilaatori suuna muutmise programm ühtlase küpsetamise tarbeks.
- Automaatne kambri ventileerimise kontroll.
- manuaalne niisutus
- 2 ventilaatori kiirust, vähendatud kiirus vähendab küttevõimsust. Spetsiaalsete toiduvalmistamisviiside jaoks võite kasutada vahelduvat kiirust.
- ECOSPEED programm kontrollib ahju energia kasutust hoides parimat küpsemistemperatuuri toidule.
- ECOVAPOR programm kontrollib auru küllastust küpsetuskambris
- Tarkvara uuendamise võimalus USB abil
- Kambri seinad ümardatud nurkadega
- Topelt karastatud klaasidega uks on soojust peegeldav ja klaasidevahelise õhuvahega, mis vähendab soojuskiirgust ja tarbetut energiakadu
- Vasakukäeline uks (käelisus vahetatav lisatasu eest)
- Sisemine klaas kergesti avatav ja puhastatav
- Reguleeritavad hinged
- Ventilaatori sektsiooni hõlpsaks puhastamiseks saab avada deflektori.
- IPX4 kaitse veepritsmete eest.

Lisavarustus: (tellida eraldi)

- Automaatne pesusüsteem LCS (7 erinevat pesuprogrammi vedela pesuainega)
- Käsidušš ICLD
- Küpsetustermomeeter 3mm ISC04
- Küpestustermomeeter 1mm ISA01
- Ukse käelisuse vahetus IPS051
- Energiasäästusüsteem SN