

Komplekteerimisliin Metos 8000 400V50Hz3N AC



Tehnilised andmed

Tootekood	4781196
Toote nimi	Komplekteerimisliin Metos 8000 400V50Hz3N AC
Mõõtmed	8000 × 500 × 900 mm
Tehniline informatsioon	400V, 3N AC, 50Hz

Tootekirjeldus

- kogu elektrivõimsus sõltub pistikute hulgast ja võimsusest
- konstruktsioon tervikuna roostevabast terasest (AISI 304)
- tugev konstruktsioon ja lihtsalt puhastatavad siledad pinnad
- neli jalapaari rst, 40*40*1,25 mm nelikanttorust, jalgade kõrgus reguleeritav +/- 25 mm
- ristlõikeprofiil on sile ja ilma servakõrgendusteta
- konveier on 300 mm lai eritugevdusega lame lint (hele, toiduainetööstusele sobiv, eriplastiku sulam)
- lindil ei ole teravaid ääri
- mootor asub spetsiaalses roostevabast terasest mootorikaitse ümbrises, kaitseklass IP 55
- mootoril on ülekuumenemise kaitse, klass F
- pistikupesad on paigutatud seadme all ning on pritsmete eest kaitstud klapiga (kaitseklass IP 66), neid on lihtne vajadusel esile pöörata
- standardvarustuses on jägmised voolukatkestid: pea-, käivitus-, peatamis- ja avarii-stopp lüliti
- sujuv, pehmelt ja turvaliselt käivituv kiiruse regulaator 4-20 m/ min
- katkestid ja kiiruse regulaator asuvad liini lõpus
- konveieri all liini lõpus asub väljatõmmatav rst sahtel jääkidele, saab pesta



nõudepesumasinas

- sahtliga on komplektis pehme kaabits, mis automaatselt raja liikudes linti puhastab.