

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT1200-GN3-MGH-GN3 OUTLET



Tehnilised andmed

Tootekood	4321002S-ZG20
Toote nimi	Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT1200-GN3-MGH-GN3 OUTLET
Möötmred	1200 × 650 × 900 mm
Kaal	120,000 kg
Kapasiteetti	7xGN1/1-150
Tekniset tiedot	220-240 V, 10A A, 0.42 kW, 1NPE, 50 Hz
Energiaklass	D

Tootekirjeldus

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT-1200-GN3-MGH-GN3 toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville.

Metos Classic NT-1200-GN3-MGH-GN3 -kylmävetolaatikostossa on vetolaatikat seitsemälle GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen

jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Kylmävetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Laitteen tiivistet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikon mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 7xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivistet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- GN-jakajat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille