

Nõudepesumasin Metos WD-B 600 R-L 400V3N



Tehnilised andmed

Tootekood	2027433
Toote nimi	Nõudepesumasin Metos WD-B 600 R-L 400V3N
Mõõtmed	6025 × 1038 × 2020 mm
Kaal	1 145,000 kg
Tehniline informatsioon	400 V, 100 A, 58 kW, 3NPE~, 50 Hz CW: 3/4, HW: 3/4

Tootekirjeldus

- sõrmkonveiermasin 4 sektsiooniga sööginõude ja termokandikute pesemiseks
- pesta saab termokandikuid, mille ühe poole mõõdud on 530 x 370 x 70 mm
- kaks pesuprogrammi
- elektrooniline juhtimine
- pesuvõimsus kiirusel 1,35 m/min DIN 10510 2535 taldrikut/h
- sujuvalt reguleeritav kiirus
- võimalik pesta sööginõusid nii nõudekorvides kui ka otse konveierlindile laotuna
- käeliskus parem-vasak
- filtrid laadimispolel
- eestikeelne juhtpaneel
- soojusvaheti
- ventilatsiooni eralduva õhu temperatuur peab olema alla 25 °C
- masin kasutab loputusvett eelpesus ja keemilises pesus
- protsesside elektrooniline juhtimine vastavalt eelseadistatud parameetritele
- HACCP valmidus
- eelpesu vee temperatuur 35 - 40 °C

- eelpesu sektsiooni mahutavus 104 liitrit
- eelpesu pumba võimsus 2,35 kW
- 1. keemilise pesu sektsiooni pesu temperatuur 60 - 65 °C
- 1. keemilise pesu sektsiooni pesutanki mahutavus 120 liitrit
- 1. keemilise pesu pumba võimsus 2,35 kW
- Topeltloputus:
 - esimene loputus loputustanki veega
 - teine loputus puhta veega temperatuuril 75 - 85 °C
- kuivatustsooni ventilaatori võimsus 0,65 kW
- kuivatustsooni õhu temperatuur 50 - 70 °C
- kuivatustsooni küttekehade võimsus 6 kW
- kogupikkus 6025 mm
 - s.h. Laadimistsoon 900
 - s.h. Eelpesu 1000
 - s.h. 1. Keemilise pesu tsoon 1000
 - s.h. Topeltloputus 1125
 - s.h. Kuivatustsoon 875
 - s.h. Mahalaadimistsoon 1125
- laius 1038 mm
- konveierlindi kasulik laius 750
- sööteava mõõdud 677*450
- kõrgus avatud ustega 2300 mm
- pesusurve reguleerimine mehhaanilise hoovaga
- rajakatkestaja
- suurepärase kuivatustulemus
- soojuse salvestamise süsteem
- müratase 70dB(A) 1 m kaugusel
- pinnatemperatuur max 35°C (20°C toatemperatuuril)
- konstruktsioon roostevabast terasest