

Kutter Metos VCM-42



Tehnilised andmed

Tootekood	4192737
Toote nimi	Kutter Metos VCM-42
Mõõtmed	257 × 340 × 436 mm
Kaal	17,600 kg
Tehniline informatsioon	400 V, 10 A, 0,75/0 kW, 3N~, 50 Hz

Tootekirjeldus

- Metos VCM- kutter on just õige seade, kui vajatakse peenestatud liha, kala, aedvilju, mandleid ja juustu või püreeritud tooteid ning kastmeid.
- Kutteril on laiapõhjaline nõu, kus noad peenestavad ja segavad tooteid. Terade kuju tagab efektiivse töö.
- Tänu lühikesele töötlemisajale püsib temperatuur madal ja rasva eraldumine toodetest (näit. liha ja juust) on vähene.
- Läbipaistev kaas lihtsustab protsessi jälgimist ja tänu tõhusatele kaabitsatele saab kogu tooraine töödeldud.
- Kaanes on täiteava.
- Kaas kinnitatakse turvaaisaga, mille magnetlüliti tagab ohutu töö.
- VCM-41/42 mudelite nõu on 4 l, vedelikumahutavus on 1,6 liitrit.
- Ühekordne täitmine: liha 1,3 kg , kala 1,3 kg, maitsevõi 1,3 kg, majoneesi 1,6 liitrit ja peterselli 1 liiter.
- Ühtlase ja hea lõpptulemuse tagab 4x4x4 cm suurusteks tükkideks eeltöödeldud tooraine.
- VCM-41/42 masina korpus poleeritud alumiiniumist, nõu roostevabast terasest, terakorpus plastikust ja terad (2 tk.)
- kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest, kaas ja kaabitsarõngas polükarbonaadist.



- Täiteava kaanes suletakse kaabitsarõngast keerates.
- VCM-41: üks kiirus, 1500 p/min. ja impulsslüliti.
- VCM-42: kaks kiirust 1500/3000 p/min. ja impulsslüliti.
- VCM- mudelite kaitseklass on IP44 ja mootoril on ülekuumenemiskaitse.
- Turvasüsteem: 3 turvalüliti ja mootoripidur.
- Kõik lahtised osad on masinpestavad ja neid saab lahti ilma töövahenditeta.
- Läbipaistev kaas on vastupidavast polükarbonaadist, suure sööteavaga Ø 50 mm.
- Kaabitsrõngas, kus on neli tõhusat kaabitsat, kiirendab valmistamist ja annab tasase lõpptulemuse.
- Tavalisest pikemad ja tugevasti kaardus S-kujulised terad löikavad tõhusalt ja õrnalt.
- Madal, ergonoomiliselt parim söötekõrgus.
- Tugevad sangad.
- Ümardatud nõu põhi.
- Metallist seadmekorpus.
- Vastupidav ja võimas mootor.
- Otsene jõuülekanne teeb seadmest võimalikult turvalise ja vähendab hooldusvajaduse miinimumini.
- Tänu tugevatele sangadele ja väikestele mõõtudele on seadet kerge teisaldada ja säilitada.