

Graanulotipesumasin WD-100GR, läbi antav (vasakult-paremale)



Tehnilised andmed

Tootekood	4197807
Toote nimi	Graanulotipesumasin WD-100GR, läbi antav (vasakult-paremale)
Mõõtmed	1050 × 1195 × 2223 mm
Tehniline informatsioon	400V, 35A, 21kW, 3NPE~, 50Hz

Tootekirjeldus

- suur tootlikkus väiksel pinnal: mahutab korraga 8* GN 1/1-100 nõud
- tunnitootlikkus 88 GN 1/1-nõud
- 5 min programmiga 12 pesukorda tunnis
- pesuprogramm käivitub automaatselt kui luugid suletakse ja luugid avanevad automaatselt pesuprogrammi lõppedes. Ülespoole avanevad luugid ei takista ruumis liikumist ja võimaldavad paigutada masina väiksemasse ruumi.
- patenteeritud pesusüsteem tagab suurepärase pesu- ja loputustulemuse tsentrifuugimise abiga
- hügieenigarantii lihtsustab enesekontrolli: masin tagab pesu- ja loputusprotsessi tulemuse elektroonilise kontrolli abil
- väga väikesed kasutuskulud, tänu tõhusale loputusele ja spetsiaalse kujuga loputusotsikutele kulub ühe pesuprogrammi käigus vaid 6 liitrit loputusvett / pesuprogrammi kohta, millega väheneb ka elektri, pesu- ja loputusaine kulu
- pesuainekulu 2g/L kogusega 12g/pesukorraga
- pesumasina must ja puhas pool on eraldi tänu masina ainulaadsele kahe luugiga süsteemile



- tõhus ventilatsioon ja soojusvaheti
- 6 pesuprogrammi (5; 8; 10,3; 2,3; 3,8 ja 6,8 min), millest kolm graanulitega (ajad reguleeritavad) ja kolm ilma. Pesuprogrammi kuulub tsentrifuugimine.
- kaks graanulpumpa tagavad pesusurve nõude puhastamiseks
- pesupaagi maht 145 l
- loputusvee temperatuur 85°C
- seade on varustatud soojuse kogumissüsteemiga, mis kuumutab pesuprogrammi ajal masinasse juurde voolavat külma vett. Soojuse kogumissüsteem jahutab ka pesemise käigus tekkivat auru ning see omakorda vähendab pesukambri kuumus- ja niiskuskooormust.
- enesekontrolli diagnostika. Masina automaatika tagab seadme funktsioonide pideva kontrolli. Elektrooniline juhtimine kontrollib loputuse ja pesu temperatuuri, hoiatab liiga madala temperatuuri eest ning tagab loputusvee piisava koguse. Seade kontrollib ka pesuvee määrdumust. Kui ülevoolutoru on valesti paigaldatud või veekraan on kinni, annab masin sellest märku.

Komplektis:

- 2 kassetti
- kaapimis- ja täitmislaud
- kassetikäru
- 6 kaantehoidikut
- 4 külgvõrku
- 6 lühikest hoidikut 1/2 GN-nõudele
- 2 pikka hoidikut 1/2 GN-nõudele
- puhastuskaabits
- 10 kg graanuleid