

Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 153 O-V 400V3N~



Tehnilised andmed

Tootekood	4246219
Toote nimi	Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 153 O-V 400V3N~
Mõõtmed	1655 × 697 × 2100 mm
Tehniline informatsioon	400V, 50A, 31,9kW, 3NPE~, 50Hz CW: 1/2", HW: 1/2"

Tootekirjeldus

- seadmel on patenditud energiasäästmise tehnoloogia
- ICS+ pesuprogrammid vähendavad elektri, vee ja kemikaalide kulu peaaegu 70%
- ESE (tühjade kohtade elimineerija) reguleerib korvide liikumist
- masin pakib korvid üheks riviks, tühjade kohtade pesemist vältides
- 99% tühikäivituste takistamine pesuvannides
- CRT (standardiseeritud loputusaeg) süsteem
- pesuprotsess on jaotatud kahte ossa – intensiivpesuks ja üleminekupesuks
- loputusaeg 14 sek korvi kohta kasutusviisist sõltumata
- pesuainekulu ei suurene aeglasemat programmi kasutades
- loputusvee kulu 1,4L/korvile kogu kontaktaja vältel
- DTS (topelttransportööri süsteem) korvide liigutamiseks
- DTS jagab loputusvee nõudele ühtlasemalt, veekulu saab täpsemalt mõõta ja säästa nii pesu- kui loputusainet
- loputuse tühikasutuse vältimine
- tootlikkus 2 min DIN-kontaktajaga 74 korvi/ tunnis
- tootlikkus 50 sek DIN-kontaktajaga 179 korvi/ tunnis (sobib näit. kandikutele)



- tootlikkus 90 sek DIN-kontaktajaga 100 korvi/ tunnis (sobib näit. vähem määrdunud nõudele)
- tootlikkus 120 sek DIN-kontaktajaga 74 korvi/ tunnis (sobib näit. rohkem määrdunud nõudele)
- tootlikkus 160 sek DIN-kontaktajaga 56 korvi/ tunnis (sobib näit. toidu valmistusnõudele)
- tootlikkus valitakse programmi peatamata sööteava juures asuvalt paneelilt. Valida saab 56-250 korvi/h (40-160 sek kontaktajaga)
- DIN 10510 vastav pesuala pikkus 1240 mm
- on reguleeritav max tootlikusena kuni 210 korvi/tunnis
- sujuvalt reguleeritav pesuaeg
- töötab külma veega, täitmine sooja veega
- auru kondensaator
- varustatud soojusvahetiga
- vaikne ja jahe, tõhus isolatsioon
- tekstipaneel
- funktsioonid: - keemiline pesu 1,5 kW; kahekordne loputamine 0,11 kW; Standardvarustus: taldrikute, söögiriistade ja tassikorvid; masinal puuduvad pesu- ja loputusvahendite dosaatorid;
- söötesuund parem-vasak