

Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 243 O-V 400V3N~



Tehnilised andmed

Tootekood	4246223
Toote nimi	Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 243 O-V 400V3N~
Mõõtmed	2555 × 697 × 1675 mm
Tehniline informatsioon	400V, 63A, 39,4kW, 3NPE~, 50Hz

Tootekirjeldus

- patenditud energiasäästmise tehnoloogia
- ICS+ pesuprogrammid vähendavad elektri-, vee ja kemikaalide kulu ca 70%
- ESE, (Empty Space Elimination) tühjade kohtade pesemise vältimise süsteem, korvid pakitakse ühtseks riviks
- 99% tühikäigu takistamine pesupaakides
- CRT, (Constant Rinse Time) süsteem, loputusaeg on 14 sek /korv kasutus viisist sõltumata, pesuaine kulu ei suurene kui kasutatakse aegalsemat pesuprogrammi
- loputusvee kulu vaid 1,4 liitrit (korvi igal kontaktajal)
- pesuaine säästmise süsteem
- autotaimer
- loputuse automaatne käivitumine ja peatumine
- väga tõhus soojuse salvestamine
- isoleeritud pesupaagid
- DIN 10510 kohaselt pesuala pikkus 2140 mm
- tootlikkus kontaktajaga 70 sek (vähe määratud nõud) 220 korvi/h
- tootlikkus kontaktajaga 100 sek (tavapärased nõud) 154 korvi/h



- tootlikkus kontaktajaga 120 sek (rohkem määrdunud nõudele) 140 korvi/h
- tootlikkus kontaktajaga 180 sek (toidu valmistusnõudele) 86 korvi/h
- tootlikkus ja kontaktaeg valitakse paneelilt
- DTS topelttransportööri süsteem korvide liigutamiseks
- DTS jagab loputusvee nõudele ühtlasemalt, veekulu saab täpsemalt mõõta ja säästa nii pesu- kui loputusainet
- loputuse tühikasutuse vältimine
- tekstipaneel
- käeliskus paremalt-vasakule
- pesutsoonid: intensiivne eelpesu 1,5 kW pumbaga, u 40°C,
- keemiline pesu 1,5 kW u 60°C, topelt lõpploputus 0,11kW u 85°C
- paagi kuumutus 12kW
- paagi maht kokku 183 l, sh eelpesupaak 77 l
- kondensaatori ventilaatori jõudlus 200m3/h, ventilatsiooni soovitus 1200 m3/h
- soojusvaheti