

Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 423 O-V 400V3N



Tehnilised andmed

Tootekood	4246227
Toote nimi	Tunnelnõudepesumasin Metos ICS+ 423 O-V 400V3N
Mõõtmed	4355 × 697 × 1675 mm
Tehniline informatsioon	400V, 100A, 58,1kW, 3N~

Tootekirjeldus

- energiat säästev tehnoloogia
- pesuprogrammid vähendavad elektri, vee ja kemikaalide kulu ~70%
- väldib tõhusalt tühje pesukohti, korvide vahelise tühimiku pesemine on välistatud. Süsteem kontrollib korvide etteandmist ja pakib korvid nõudepesumasina etteandmisavas ühtlaseks reaks. Andur tuvastab korvid, mis seadmele ette antakse. Kui korvireas on tühimikke, seiskub pesuprotsess. Pesu jätkub kohe pärast seda, kui järgmine korv on seadmele ette antud. Pesuprogrammi on võimalik igal sobival hetkel sisse lülitada. Kui korvid on masinas kauem kui 5 minutit, käivitub seade automaatselt.
- tühikäigu vältimine 99%
- standartne loputusaeg 14 s korvi kohta kõigi pesuprogrammide puhul. Pesuprotsess on jaotatud kahte ossa, intensiivpesuks ja ülemineku pesuks. Sel moel on loputusaeg kõikides pesuprogrammides ja erineva suurusega seadmetes alati 14 sekundit. 14 sekundit kestev loputus tagab optimaalse ja hügieenilise loputustulemuse. Lõpploputuse veekulu on 1,4 liitrit nõudekorvi kohta.
- aeglasema pesuprogrammi kasutamisel ei lisandu pesuvahendi kulu
- loputusvee kulu vaid 1,4 l korvi kohta
- DTS ehk kahekordne konveierisüsteem korvidele. Masinal on kahekordne konveieri süsteem.

See liigutab korve ühtlasemalt lõpploputustsooni, seega jaguneb loputuse möjuaeg ühtlasemalt nõude vahel. Nii saavutatakse kasutatava lõpploputusega parim võimalik loputustulemus.

- DTS jaotab loputusvee ühtlaselt, veekulu saab senisest täpsemalt kontrollida ning säästa vett, pesu- ja loputusainet
- loputuse tühikäigu vältimine
- pesuaine säästuprogramm, lahjendamise vältimine ~80%
- pesutsoonidega seotud auto-taimer
- loputuse automaatne käivitumine ja peatamine
- topeltlõpploputus
- sujuv kontaktaja ja tootlikkuse reguleerimine. Kkontakiaeg määrab pesutulemuse. Kontakiaeg tähendab aega, millal korvid on pesumasinas, alates eelpesust lõpetades lõpploputuse algusega. Saksa DIN 10510-standardi järgi peab tunnelnõudepesumasinas kontakiaeg olema 120 sek. Sageli saavutatakse hea pesutulemus lühema ajaga. Sellepärast on tähtis, et vajadusel saaks kasutaja reguleerida kontakiaega vastavalt pestavate nõude mustusastmele
- maht 285 korvi/h kontaktajaga 100 s
- maht 245 korvi/h kontaktajaga 120 s
- maht 149 korvi/h kontaktajaga 190 s
- maht 129 korvi/h kontaktajaga 220 s
- maht ja kontaktaeg valitakse pesemist peatamata, valikud 129-285 korvi/h (kontaktajad 100-220s)
- väga tõhus soojuse salvestamine
- kasutamine külma veega, täitmine soojemaga
- aurukondensaator
- isoleeritud vannid
- tõhusalt isoleeritud, vaikne ning hõlpsalt puhastatav masin
- luugid on puhastamise hõlbustamiseks eemaldatavad
- kõik vannid tühjendatakse korraga ühest hoovast tõmmates
- pesutsoonid: eelpesu, vaheloputus, 3x keemiline pesu, topeltlõpploputus
- enesekontrollisüsteem kasutuspaneelil
- söötesuund vasakult paremale
- max pinnatemperatuur (kui ruumi temperatuur on +20°C) +35°C
- müratase 1m kaugusel 68dB
- kondensaatori ventilaatori jõudlus 200m³/h
- paagi maht eelpesul 77L, kemikaalidega põhipesul 3*100L, lõpploputusel 6L, kokku 383L
- tärnsisalduvad 500*500mm taldriku-, söögiriista- ja tassikorv
- söötesuund paremalt-vasakule